

## LINEA VITA PER LAMIERA SICURLAM

**UNI EN 795 – C**
**Linea vita flessibile permanente per fissaggio su lamiera grecata**


**Linea vita per lamiera di facile montaggio** per muoversi in sicurezza durante le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria della copertura. Il montaggio è economico e veloce, in quanto non comporta la rimozione del manto e garantisce una perfetta impermeabilizzazione tramite le guarnizioni di piastra e rivetti in dotazione; inoltre, l'esiguo spessore della piastra riduce i carichi dinamici. L'interasse degli ancoraggi intermedi va da min 5 m a max 14 m.

Il sistema base (5-14 m) comprende 2 piastre Sicurlam, 2 connettori di estremità, un kit rivetti, un cavo in acciaio inox AISI 316 a 49 fili, 2 kit serracavo, un tenditore e un dissipatore. Altro pezzo disponibile da fissare a piastra Sicurlam è la piastra di supporto Xlam a cui assicurare i punti intermedi (che consentono alla linea di coprire luci maggiori di 14 m senza interrompere il cavo fino a un massimo di 80 m) o i punti curva (in grado di far compiere alla linea cambi di direzione fino a 90° e/o 135°).

### Materiali linea

**ACCIAIO INOX** piastra Sicurlam, piastra Xlam, connettore di estremità, cavo Ø 8 mm, dissipatore, tenditore, kit serracavo (4 morsetti + 1 redancia)

**ALLUMINIO E INOX** punto curva (puleggia)

**ALLUMINIO** punto intermedio

### Caratteristiche piastra Sicurlam

- Piastra di fissaggio 524x450 mm, spessore 2 mm in acciaio inox AISI 304 elettrolucidata con disco inferiore di spessore 3 mm
- Altezza piastra 5,30 cm
- n. 4 fori centrali per fissaggio piastra di supporto Xlam
- Fori per fissaggio su greche di interasse variabile (fino a un massimo di 420 mm)
- Impermeabilizzazione garantita da uno strato di neoprene a rivestimento della base della piastra in corrispondenza dei fori
- Rivetti a fiore in alluminio con guarnizione di tenuta

