

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO DOOR BAR

UNI EN 795 – B



Punto di ancoraggio temporaneo dotato di sacca di trasporto

Dispositivo di ancoraggio di tipo temporaneo composto da barra in alluminio/inox da posizionare sul telaio di una porta o di una finestra/lucernario. Il dispositivo di ancoraggio per porta (o finestra) è un punto di ancoraggio provvisorio e trasportabile, è destinato ad essere utilizzato in luoghi in cui due superfici rappresentano una struttura d'ancoraggio adeguata. Deve essere installato su montanti la cui resistenza deve essere in grado di sostenere carichi statici applicati nel senso dell'uso di almeno 0.8 kN su ciascun lato.

Risponde ai requisiti della Direttiva Europea 89/686 CEE e in particolare alla Norma EN795:2012 – B.

E' stato concepito per garantire la sicurezza delle persone che eseguono interventi in prossimità di una finestra o del telaio di una porta dove sussiste rischio di caduta. Consentono il movimento in tutte le direzioni all'operatore ad essi collegato con apposito D.P.I.

La massima flessibilità di utilizzo si associa alla facilità di montaggio. E' inoltre dotato di sacca di trasporto.

Materiale alluminio/inox

Peso 4 kg.

Dimensioni 1500 mm x 40 mm x40 mm

Utilizzo Uso da parte di una persona: la barra di ancoraggio può essere installata su telai da 600 mm a 1250 mm
 Uso da parte di 2 persone nello stesso tempo : la barra di ancoraggio può essere installata su telai da 600 mm a 800 mm

